

GrauMix Circulair 0/12 mm

Producent: De Beijer Bouwgrondstoffen BV
Adres: Waalbandijk 69, 6669 MC Dodewaard



PRODUCT

Omschrijving: steenachtig product bestaande uit een mix van verschillende soorten natuursteen (Grauwacke en Dolomiet) en een secundair granulaat. Verkrijgbaar in één kleur: lichtgeel (van het natuursteen).

Het secundair granulaat (ca. 1/3^e deel) is afkomstig uit gerecycled betonpuin. GrauMix Circulair heeft een alkalische reactie (pH circa 9-10). Bij normale toepassing als toplaag voor wandel- en fietspaden worden geen bijzondere gezondheidsrisico's verwacht. Tijdens zware en intensieve verkeersbelasting, onjuiste verwerking of droge mechanische bewerkingen kan stof vrijkomen. Blootstelling aan stof dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

Toepassing/verwerking: toplaag voor wandel- en fietspaden. Bij het aanbrengen moet de toplaag worden aangewalst mede om, in het kader van zorgplicht, uitloging of verspreiding naar naastgelegen slootjes te voorkomen. Lees voor meer informatie het algemeen verwerkingsadvies van GrauMix Circulair.

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Ogen: veiligheidsbril met zijschermen. Bij stofontwikkeling: nauw aansluitende bril.

Huid: standaard werkkleding. Vervuilde kleding voor gebruik wassen.

Inhalatie: niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Bij matige stofvorming: masker met filtertype FFP2. Bij veel stofvorming: perslucht-/zuurstofstoestel.

Handen: katoenen handschoenen met nitril rubber coating.



VOORZORGEN

Voorkom stof, zo nodig bevochtigen. Ook tijdens het uithardingsproces of in droge perioden kan halfverharding stof geven. Niet in gesloten ruimten toepassen en in situaties met veel stof voor bijvoorbeeld een afzuiging met filter of gesloten systeem. Stof niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Hierbij geldt de gangbare GWW-praktijk. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen na afloop van het werk of bij pauzes.

EHBO

Oraal: mond spoelen met water en veel water drinken.

Ogen: onmiddellijk met veel water spoelen met de geopende oogleden.

Huid: met water en zeep spoelen; zo nodig douchen.

Inhalatie: breng het slachtoffer in de frisse lucht.

In alle gevallen geldt: arts raadplegen bij aanhoudende irritatie.



OPSLAG

Max. 3 dagen in opslag houden. Stofvorming voorkomen. Zo nodig afdekken en indien nodig met water vernevelen.

Te vermijden omstandigheden en stoffen: extreme stofvorming vermijden. De maximale stofconcentratie in lucht mag niet hoger zijn dan wettelijk toegestaan.

BLUSMIDDELEN – BRANDBESTRIJDING

Niet brandbaar. Blusmiddelen afstemmen op de omgeving.

LEKMAATREGELLEN – OPRUIMEN

Opwervelen van stof en stofvorming voorkomen. Stof reducerende opruimmethoden gebruiken.

OVERIGE INFORMATIE De informatie in dit document is gebaseerd op actuele kennis met betrekking tot GrauMix Circulair, is te goeder trouw weergegeven en heeft tot doel de (eind)gebruiker attent te maken op de vereiste voorzorgsmaatregelen.

In geen enkel geval kan deze informatie als kwaliteitsgarantie gelden. De aandacht wordt gevestigd op eventuele risico's die die product kent bij onjuist gebruik. Het is aan de gebruiker de toepasselijke verantwoordelijkheid op zich te nemen bij zijn activiteit. De opgesomde aanbevelingen gelden niet als limitatief.